



LED ŠVIESLENTĖ AUTOBUSAMS (LED MATRICA:RGB128x16)

<i>Techniniai švieslentės parametrai</i>	
Modulių tipas:	P-10RGB SMD)
Modulių kiekis (vnt):	4
Spalva:	7 spalvos
Taškų išdėstymas:	1RGB
Tarpas tarp taškų (mm):	10
Taškų tankis (taškų/m ²):	10000
Ryškusumas(cd/m ²):	5000
Geriausias matomumas (m):	≥ 8
Matomumo kampas:	H:120°,V:80°
Darbinė temperatūra(°C):	-25°C +40°C
Darbinis drėgnumas:	10%-90%RH
LED lempučių darbo laikas (val.):	Apytiksliai 100 000
Švieslentės rezoliucija:	128x16 (2560)
Simbolių (raidžių,skaičių, grafinių paveikslėlių) maksimalus aukštis (cm)	16
Šrifto formatai:	bet kuris, iš esančių Windows kompiuteryje
Teksto formatai:	statisis, bėganti eilutė, vertikalus judėjimas, atsiveriantis ir dar 40 kitų efektų
Programavimo sąsaja:	WIFI telefonu ir kompiuteriu
Programuojamų maršrutų skaičius:	1000
Maršrutų perjungimo sąsajos:	WIFI telefonu ir (pasirinkus)IR pulteliu

<i>Mechaniniai švieslentės parametrai</i>	
Korpuso matmenys:	1variantas: V195mm x H1310mm x G50mm
Korpuso medžiaga:	Šonai – milteliniu būdu juodai dažytas aliuminio profilis, kampai – PVC, galinė dalis PVC aliuminio kompozitas
Svoris:	3,3Kg
Maitinimo kabelių taškai:	Bet kuriame švieslentės kampe (pasirinkti)

<i>Elektriniai švieslentės parametrai</i>	
Maitinimas:	10-33 VDC
Maksimali galia (visos LED lempučių įjungtos maksimalių ryškumu):	120W
Vidutinė galia:	40W