

99x19 m?lyna DIP



M?lyna 16x96 pikseli?, skirta pusiau laukui.

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra

Kaina

?prastin? kaina 146,41 €

Kaina su nuolaida 99,17 €

Pardavimo kaina 120,00 €

Kaina be PVM 125,58 €

Nuolaida -26,41 €

PVM 20,83 €

[Užduoti klausim? apie š? produkt?](#)

Aprašymas

LED ŠVIESLENT? (99cm*19cm) DIP

Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui (galima naudoti lauke po stogu, apsaugan?iu švieslent? nuo krituli?). Ryškiai švie?iantys LED diodai puikiai matomi net saul?s šviesoje. B?ganti eilut?, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš penkiasdešimties, kuriuos J?s gal?site pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslent? programuojama atvaizduoti tekst? bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodyt? laik?, dat?, atvirkštini? laiko skai?iavim?, animuot? tekst? ar paveiksl?l?. Švieslent? galima ?kelti iki 200 skirting? program? su skirtingais tekstais, paveiksl?liais, judan?iais paveiksl?liais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslent?s plot? ? kelias dalis, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveiksl?liai su skirtingais efektais.

ŠVIESLENT?S PARAMETRAI

Moduli? tipas: P-10 DIP

Tarpas tarp tašk? (mm): 10

Tašk? tankis (tašk?/m²) 10000

Ryškumas(cd/m²) ?2600

Maksimali galia 45W

Vidutin? galia 15W

Geriausias matomumas (m) ? 5

Matomumo kampas H:120°, V:60°

Darbin? temperat?ra(°C) -25 +40°C

Darbinis dr?gnumas 10%-90%RH

LED lempu?i? darbo laikas (val.) 100 000

Švieslentės rezoliucija 16x96 (1536)

Švieslentės išmatavimai (cm) 99x19x5

Švieslentės svoris (kg) 2,5

Komplektacija: švieslentė, CD su programine ?ranga ir vartotojo instrukcija

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBŲS

-Programavimas: kompiuteriu, programavimo s?saja: WiFi arba perkeliant duomenis ? švieslent? su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslent?s per COM jungt?*

-Teksto galimyb?s: bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto jud?jimo efekt?.

-Galimas skirting? program? su ?vairiais teksta? kiekis, ?keliamas ? švieslent? vienu metu: 200

-Galimyb? ?kelti paveiksl?!? arba logotip?: yra.

-Galimyb? ?kelti animuot? paveiksl?!? arba tekst?: yra.

-Laikrodis: yra.

-Data: yra.

-Termometras: yra galimyb? už papildom? kain?.

-Atvirkštini? laiko skai?iavimas: yra.

-Galimyb? automatiškai ?sijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per par?)

-Galimyb? automatiškai reguliuoti ryškum? skirtingu paros metu: yra.

-Galimyb? automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros

laiku: yra.

-Galimyb? atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savait?s dienomis arba skirtingomis datomis: yra.

-Galimyb? padalinti darbin? švieslent?s plot? ? kelias dalis, atvaizduojan?ias

nepriklausomus tekstus arba paveiksl?lius skirtingais efektais: yra.

-Galimyb? perži?r?ti kompiuterio ekrane, kaip jud?s tekstas švieslent?je: yra

-Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslent?s per COM jungt? (kabelio ilgis iki 15m)*. Už papildom? kain? švieslent?s programavimo ir valdymo b?dus galima pakeisti ? kitus:

- panaudojus RS232/485 adapter? atstum? galima padidinti iki 1,5km;*

- belaidžiu WiFi b?du (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieig?, kuri? sukurs pati švieslent?, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su WiFi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- sujungus kompiuter? su švieslente LAN jungtimi (laido ilgis iki 100m, sujungus švieslent? LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, j? galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esan?iu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- radijo bangomis (valdymo atstumas atvirame plote iki 2km, užstatytame - iki 300m);

- naudojant mobiliojo tinklo operatori? interneto GPRS prieig? (švieslent?s valdiklyje ?statoma SIM kortel?, valdoma nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- siun?iant SMS žinut? (P.S. nepalaiko lietuvišk? raidži?).

*švieslent?ms su COM jungtimi