
167x23 raudona laukui



Raudona 16x160 pikseli?, skirta laukui.

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra
Kaina
?prastin? kaina 248,05 €

Kaina su nuolaida205,00 €

Pardavimo kaina248,05 €

Kaina be PVM205,00 €

Nuolaida

PVM43,05 €

Užduoti klausim? apie š? produkt?

Aprašymas

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

Techniniai parametrai:	
Moduli? tipas:	Ph10
Tašk? išd?stymas:	1R
Tarpas tarp tašk? (mm):	10
Tašk? tankis (tašk?/m2)	10000
Ryškumas(cd/m2)	>4000
Atstumas perži?rai (m)	? 6
Matomumo kampas	H:120°,V: 70°
Darbin? temperatura(°C)	-25--+70°C
Darbinis dr?gnumas	10%-95% RH
LED lempu?i? darbo laikas (val.)	100 000

LED spalva	raudona
Švieslent?s rezoliucija	16x160 (2560)
Švieslent?s išmatavimai (cm)	167x23x9
Švieslent?s svoris (kg)	8,0

Programavimas: kompiuteriu per COM arba USB atmintukas
Komplektacija: švieslent?, CD su programine ?ranga, COM kabelis, USB-COM adapteris*.
Naudojimas: (outdoor) skirta naudoti patalpose ir lauke (vandeniui atspari).

-Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslent?s per COM jungt?*.
-Teksto galimyb?s: bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto jud?jimo efekt?.
-Galimas skirting? program? su ?vairiais tekstais kiekis, ?keliamas ? švieslent? vienu metu: 200
-Galimyb? ?kelti paveiksl?l? arba logotip?: yra.
-Galimyb? ?kelti animuot? paveiksl?l? arba tekst?: yra.
-Laikrodis: yra.
-Data: yra.
-Termometras: yra galimyb? už papildom? kain?.
-Atvirkštinis laiko skai?iavimas: yra.
-Galimyb? automatiškai ?sijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per par?)
-Galimyb? automatiškai reguliuoti ryškum? skirtingu paros metu: yra.
-Galimyb? automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
-Galimyb? atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savait?s dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
-Galimyb? padalinti darbin? švieslent?s plot? ? kelias dalis, atvaizduojan?ias nepriklausomus tekstus arba paveiksl?lius skirtingais efektais: yra.
-Galimyb? perži?r?ti kompiuterio ekrane, kaip jud?s tekstas švieslent?je: yra

-Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslent?s per COM jungt? (kabelio ilgis iki 15m)*. Už papildom? kain? švieslent?s programavimo ir valdymo b?dus galima pakeisti ? kitus:

- panaudojus RS232/485 adapter? atstum? galima padidinti iki 1,5km;*

- belaidžiu WiFi b?du (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieig?, kuri? sukurs pati švieslent?, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su WiFi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- sujungus kompiuter? su švieslente LAN jungtimi (laido ilgis iki 100m, sujungus švieslent? LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, j? galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esan?iu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- radijo bangomis (valdymo atstumas atvirame plote iki 2km, užstatytame - iki 300m);

- naudojant mobiliojo tinklo operatori? interneto GPRS prieig? (švieslent?s valdiklyje ?statoma SIM kortel?, valdoma nuotoliniu b?du iš bet kur , kur yra internetas);

- siun?iant SMS žinut? (P.S. nepalaiko lietuvišk? raidži?).

*švieslent?ms su COM jungtimi