

486x22 (480x16) raudona, balta, žalia, geltona, mėlyna pusiau laukui

12345678910111213141516171234567891011121314151617

Raudona 16x480 pikselių, raudona, balta, žalia, geltona, mėlyna skirta pusiau laukui

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Prastinė kaina 520,30 €

Kaina su nuolaida 430,00 €

Pardavimo kaina 520,30 €

Kaina be PVM 430,00 €

Nuolaida

PVM 90,30 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

LED ŠVIESLENTĖ (486cm*22cm)

Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui (galima naudoti lauke po stogu, apsaugant nuo kritulių). Ryškiai šviečiantys LED diodai puikiai matomi net saulės šviesoje. Būganti eilutė, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš dvidešimties, kuriuos Jūs galite pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslentė programuojama atvaizduoti tekstą bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, hieroglifais ar simboliškai. Ji rodo laiką, datą, atvirkštinį laiko skaičiavimą ar paveikslėlį. Švieslentė galima kelti iki 40 skirtingų programų su skirtingais tektais, paveikslėliais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslentės plotą horizontaliai į dvi, tris ar daugiau dalių, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveikslėliai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENTĖS PARAMETRAI

Modulio tipas: P-10

Tarpas tarp taškų (mm): 10

Taškų tankis (taškų/m²) 10000

Ryškumas (cd/m²) 2800

Maksimali galia 340W

Vidutinė galia 135W

Geriausias matomumas (m) 5

Matomumo kampas H:120°, V:60°

Darbinė temperatūra (°C) -25 +40°C

Darbinis drėgnumas 10%-90%RH

LED lempučių darbo laikas (val.) 100 000

Švieslentės rezoliucija (pix) 16x480

Švieslentės išmatavimai (cm) 486x22x7,5

Švieslentės svoris (kg) 14.8

Komplektacija: švieslentė, CD su programine ranga ir vartotojo instrukcija + USB-COM adapteris*

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBOS

- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį*.
- -Teksto galimybės: bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto judėjimo efektus.
- -Galimas skirtingų programų su įvairiais tekstais kiekis, keliamas į švieslentę vienu metu: 200
- -Galimybės kelti paveikslėlius arba logotipus: yra.
- -Galimybės kelti animuotus paveikslėlius arba tekstus: yra.
- -Laikrodis: yra.
- -Data: yra.
- -Termometras: yra galimybės už papildomą kainą.
- -Atvirkštinis laiko skaičiavimas: yra.
- -Galimybės automatiškai įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per parą)
- -Galimybės automatiškai reguliuoti ryškumą skirtingu paros metu: yra.
- -Galimybės automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
- -Galimybės atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savaitės dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
- -Galimybės padalinti darbą į švieslentės plotus į kelias dalis, atvaizduojančias nepriklausomus tekstus arba paveikslėlius skirtingais efektais: yra.
- -Galimybės peržiūrėti kompiuterio ekrane, kaip judės tekstas švieslentėje: yra
- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena.

Už papildomą kainą švieslentės programavimo ir valdymo sąsajas galima pakeisti į kitas:

GALIMOS SĄSAJOS



- -COM (duomenų perdavimas į švieslentę realiu laiku RS232 protokolu, kabelio ilgis iki 20 m)
- - panaudojus RS232/485 adapterį atstumą galima padidinti iki 1,5km;*
- - WiFi (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieigą, kuri sukurs patį švieslentę, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su WiFi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
- - LAN (sujungus švieslentę LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, ją galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esančiu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas, FTP kabelio ilgis iki 120m.);
- -radijo bangomis 433MHz dažniu

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ