

454x22 (448x16) raudona, balta, žalia, geltona, mėlyna pusiau laukui



Raudona 16x448 pikselių, skirta pusiau laukui

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Įprastinė kaina 605,00 €

Kaina su nuolaida 500,00 €

Pardavimo kaina 605,00 €

Kaina be PVM 500,00 €

Nuolaida

PVM 105,00 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

LED ŠVIESLENTĖ (454cm*22cm)

Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui (galima naudoti lauke po stogu, apsauganti švieslentę nuo kritulių). Ryškiai šviečiantys LED diodai puikiai matomi net saulės šviesoje. Būganti eilutė, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš dvidešimties, kuriuos įs galite pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslentė programuojama atvaizduoti tekstą bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodo laiką, datą, atvirkštinį laiko skaičiavimą ar paveikslėlį. Švieslentė galima kelti iki 40 skirtingų programų su skirtingais teksta, paveikslėliais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslentės plotą horizontaliai į dvi, tris ar daugiau dalių, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveikslėliai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENTĖS PARAMETRAI

Modulio tipas: P-10

Tarpas tarp taškų (mm): 10

Taškų tankis (taškų/m²) 10000

Ryškumas (cd/m²) 2800

Maksimali galia 310W

Vidutinė galia 125W

Geriausias matomumas (m) 5

Matomumo kampas H:120°, V:60°

Darbinė temperatūra (°C) -25 +40°C

Darbinis drėgnumas 10%-90%RH

LED lempučių darbo laikas (val.) 100 000

Švieslentės rezoliucija (pix) 16x448

Švieslentės išmatavimai (cm) 454x22x7,5

Švieslentės svoris (kg) 14.0

Komplektacija: švieslentė, CD su programine įranga ir vartotojo instrukcija + USB-COM adapteris*

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBOS

- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį*.
- -Teksto galimybės: bet kurios pasaulio kalbos raidės, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto judėjimo efektų.
- -Galimas skirtingų programų su įvairiais tekstaais kiekis, įkeliamas į švieslentę vienu metu: 200
- -Galimybė įkelti paveikslėlį arba logotipą: yra.
- -Galimybė įkelti animuotą paveikslėlį arba tekstą: yra.
- -Laikrodis: yra.
- -Data: yra.
- -Termometras: yra galimybė už papildomą kainą.
- -Atvirkštinis laiko skaičiavimas: yra.
- -Galimybė automatiškai įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per parą)
- -Galimybė automatiškai reguliuoti ryškumą skirtingu paros metu: yra.
- -Galimybė automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
- -Galimybė atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savaitės dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
- -Galimybė padalinti darbą į švieslentės plotą į kelias dalis, atvaizduojančias nepriklausomus tekstus arba paveikslėlius skirtingais efektais: yra.
- -Galimybė peržiūrėti kompiuterio ekrane, kaip judės tekstas švieslentėje: yra
- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena.

Už papildomą kainą švieslentės programavimo ir valdymo sąsajos galima pakeisti į kitas:

GALIMOS SĄSAJOS



- -COM (duomenų perdavimas į švieslentę realiu laiku RS232 protokolu, kabelio ilgis iki 20 m)
- - panaudojus RS232/485 adapterį atstumą galima padidinti iki 1,5km;*
- - WiFi (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieigą, kuri sukurs patį švieslentę, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigą pastovų IP adresą, švieslentę su WiFi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
- - LAN (sujungus švieslentę LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, ją galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esančiu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigą pastovų IP adresą, švieslentę su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas, FTP kabelio ilgis iki 120m.);
- -radio bangomis 433MHz dažniu

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ