

## 422x38 (416x32) raudona, balta, žalia, geltona, m?lyna pusiau laukui

1 1234567891011121314151234567891011121314  
ABCDEF GHLJKLMNOPBCDEF GHIJKLMNOPI

A1234567891011121314151234567891011121314  
ABCDEF GHLJKLMNOPBCDEF GHIJKLMNOPI

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra

### Kaina

?prastin? kaina 809,49 €

Kaina su nuolaida 669,00 €

Pardavimo kaina 809,49 €

Kaina be PVM 669,00 €

Nuolaida

PVM 140,49 €

[Užduoti klausim? apie š? produkt?](#)

Aprašymas

**PASIRINKTI KITA DYDI**

LED ŠVIESLENT? (422cm\*38cm)

Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui ( galima naudoti lauke po stogu, apsaugan?iu švieslent? nuo krituli?). Ryškiai švie?iantys LED diodai puikiai matomi net saul? s šviesoje. B?ganti eilut?, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš dvidešimties, kuriuos J? s gal?site pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslent? programuojama atvaizduoti tekst? bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, hieroglifais ar simboliais. Ji rody? laik?, dat?, atvirkštin? laiko skai?iavim? ar paveiksli?i?. ? Švieslent? galima ?kelti iki 40 skirtint? program? su skirtintais teksta?is, paveiksli?liais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslent? s plot? horizontaliai ? dvi , tris ar daugiau dal?i?, kuriose bus atvaizduojami skirtinti teksta?ai, laikas, paveiksli?liai su skirtintais efektais.

### TECHNINIAI ŠVIESLENT?S PARAMETRAI

Moduli? tipas: P-10

Tarpas tarp tašk? (mm): 10

Tašk? tankis (tašk?/m2) 10000

Ryškumas(cd/m2) 2800

Maksimali galia 50W

Vidutin? galia 295W

Geriausias matomumas (m) ? 5

Matomumo kampus H:120°, V:60°

Darbin? temperat?ra(°C) -25 +40°C

Darbinis dr?gnumas 10%-90%RH

LED lempu?i? darbo laikas (val.) 100 000

Švieslent? s rezoliucija (pix) 32x416

Švieslent? s išmatavimai (cm) 422x38x7,5

Švieslent? s svoris (kg) 27,0

Komplektacija: švieslent?, CD su programme ?ranga ir vartotojo instrukcija + USB-COM adapteris\*

LED ŠVIESLENT?S SAVYB?S

- Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslent? s per COM jungt?\*.
- Teksto galimyb?: bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto jud?jimo efekt?.
- Galimas skirting? program? su ?vairiai tekstais kiekis, ?keliamas ? švieslent? vienu metu: 200
- Galimyb? ?kelti paveiksl?l? arba logotip?: yra.
- Galimyb? ?kelti animuot? paveiksl?l? arba tekst?: yra.
- Laikrodis: yra.
- Data: yra.
- Termometras: yra galimyb? už papildom? kain?.
- Atvirkštiniš laiko skai?iavimas: yra.
- Galimyb? automatiškai ?sijungti ir išsi Jungti nustatyti laiku: yra (4 kartus per par?)
- Galimyb? automatiškai reguliuoti ryškum? skirtingu paros metu: yra.
- Galimyb? automatiškai atvaizduoti skirtinges tekstus skirtingu paros laiku: yra.
- Galimyb? atvaizduoti skirtinges tekstus skirtingomis savait?s dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
- Galimyb? padalinti darbin? švieslent? s plot? ? kelias dalis, atvaizduojan?ias nepriklausomus tekstus arba paveiksl?lius skirtinges efektais: yra.
- Galimyb? perži?r?ti kompiuterio ekrane, kaip jud?s tekstas švieslent?je: yra
  
- Programavimo s?saja: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB laikmena. Už papildom? kain? švieslent? s programavimo s?saj? galima pakeisti ? kit?:

  - WiFi (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieig?, kuri? sukurs pati švieslent?, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su WiFi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);
  - LAN (sujungus švieslent? LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, j? galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esan?iu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas, FTP kabelio ilgis iki 120m,);
  - radio bangomis (valdymo atstumas atvirame plote iki 1km, užstatytame - iki 300m);
  - naudojant mobiliojo tinklo operatori? interneto GPRS prieig? ( švieslent? s valdiklyje ?statoma SIM kortel?, valdoma nuotoliniu b?du iš bet kur , kur yra internetas);
  - siun?iant SMS žinut? ( P.S. nepalaiko lietuvišk? raidži?);

- RS232 arba RS485 s?saja ( galimas duomen? perdavimas realiu laiku).

**PASIRINKTI KITA DYDI**