

294x22 (288x16) raudona,balta,žalia,geltona,m?lyna pusiau laukui



Raudona 16x294pikseli?, skirta pusiau laukui

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra

Kaina

?prastin? kaina 308,55 €

Kaina su nuolaida 255,00 €

Pardavimo kaina 308,55 €

Kaina be PVM 255,00 €

Nuolaida

PVM 53,55 €

[Užduoti klausim? apie š? produkt?](#)

Aprašymas

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

LED ŠVIESLENT? (294cm*22cm)

Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui (galima naudoti lauke po stogu, apsaugan?iu švieslent? nuo krituli?). Ryškiai švie?iantys LED diodai puikiai matomi net saul?s šviesoje. B?ganti eilut?, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš dvidešimties, kuriuos J?s gal?site pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslent? programuojama atvaizduoti tekst? bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodyt? laik?, dat?, atvirkštin? laiko skai?iavim? ar paveiksl?l?. Švieslent? galima ?kelti iki 40 skirting? program? su skirtingais tekstais, paveiksl?liais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslent?s plot? horizontaliai ? dvi , tris ar daugiau dali?, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveiksl?liai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENT?S PARAMETRAI

Modulio tipas: P-10

Tarpas tarp tašk? (mm): 10

Tašk? tankis (tašk?/m²) 10000

Ryškumas(cd/m²) 2800

Maksimali galia 180W

Vidutin? galia 85W

Geriausias matomumas (m) ? 5

Matomumo kampas H:120°, V:60°

Darbin? temperat?ra(°C) -25 +40°C

Darbinis dr?gnumas 10%-90%RH

LED lempu?i? darbo laikas (val.) 100 000

Švieslent?s rezoliucija (pix) 16x288

Švieslent?s išmatavimai (cm) 294x22x7,5

Švieslent?s svoris (kg) 9,8

Komplektacija: švieslent?, CD su programine ?ranga ir vartotojo instrukcija + USB-COM adapteris*

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBOS

- Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį*.
- Teksto galimybės: bet kurios pasaulio kalbos raidžiai, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto judėjimo efektus.
- Galimas skirtingų programų su įvairiais tekstais kiekis, keliamas į švieslentę vienu metu: 200
- Galimybės kelti paveikslėlius arba logotipus: yra.
- Galimybės kelti animuotus paveikslėlius arba tekstus: yra.
- Laikrodis: yra.
- Data: yra.
- Termometras: yra galimybės už papildomą kainą.
- Atvirkštinis laiko skaičiavimas: yra.
- Galimybės automatiškai įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per parą)
- Galimybės automatiškai reguliuoti ryškumą skirtingu paros metu: yra.
- Galimybės automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
- Galimybės atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savaitės dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
- Galimybės padalinti darbą švieslentės plotą į kelias dalis, atvaizduojančias nepriklausomus tekstus arba paveikslėlius skirtingais efektais: yra.
- Galimybės peržiūrėti kompiuterio ekrane, kaip judės tekstas švieslentėje: yra
- Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena.

Už papildomą kainą švieslentės programavimo ir valdymo sąsaja galima pakeisti į kitas:

GALIMOS SĄSAJOS



- COM (duomenų perdavimas į švieslentę realiu laiku RS232 protokolu, kabelio ilgis iki 20 m)
- panaudojus RS232/485 adapterį atstumą galima padidinti iki 1,5km*;
- WiFi (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieigą, kuri sukurs patį švieslentę, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su WiFi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
- LAN (sujungus švieslentę LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, ją galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esančiu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas, FTP kabelio ilgis iki 120m.);
- radijo bangomis 433MHz dažniu

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ