454x54 (448x48) raudona,balta,žalia,geltona,m?lyna pusiau laukui



DRGBDIPSLEDRGBDIP

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra
Kaina
?prastin? kaina 1281,39 €

Kaina su nuolaida1059,00 €

Pardavimo kaina1281,39 €

Kaina be PVM1059,00 €

Nuolaida

PVM222,39 €

Užduoti klausim? apie š? produkt?

Aprašymas

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

LED ŠVIESLENT? (454cm*48cm)

Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui (galima naudoti lauke po stogu, apsaugan?iu švieslent? nuo krituli?). Ryškiai švie?iantys LED diodai puikiai matomi net saul?s šviesoje. B?ganti eilut?, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš dvidešimties, kuriuos J?s gal?site pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslent? programuojama atvaizduoti tekst? bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodys laik?, dat?, atvirkštin? laiko skai?iavim? ar paveiksl?l?. ? švieslent? galima ?kelti iki 40 skirting? program? su skirtingais tekstais, paveiksl?liais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslent?s plot? horizontaliai ? dvi , tris ar daugiau dali?, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveiksl?liai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENT?S PARAMETRAI

Moduli? tipas: P-10
Tarpas tarp tašk? (mm): 10
Tašk? tankis (tašk?/m2) 10000
Ryškumas(cd/m2) 2800
Maksimali galia 1210W
Vidutin? galia 390W
Geriausias matomumas (m) ? 5
Matomumo kampas H:120°,V:60°
Darbin? temperat?ra(°C) -25 +40°C
Darbinis dr?gnumas 10%-90%RH
LED lempu?i? darbo laikas (val.) 100 000
Švieslent?s rezoliucija (pix) 48x448
Švieslent?s išmatavimai (cm)454x54x7,5
Švieslent?s svoris (kg) 39
Komplektacija: švieslent?, CD su programine ?ranga ir vartotojo instrukcija

LED ŠVIESLENT?S SAVYB?S

- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB laikmena.
- -Teksto galimyb?s: bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto jud?jimo efekt?.
- -Galimas skirting? program? su ?vairiais tekstais kiekis, ?keliamas ? švieslent? vienu metu: 200
- -Galimyb? ?kelti paveiksl?l? arba logotip?: yra.
- -Galimyb? ?kelti animuot? paveiksl?l? arba tekst?: yra.
- -Laikrodis: yra.
- -Data: yra.
- -Termometras: yra galimyb? už papildom? kain?.
- -Atvirkštinis laiko skai?iavimas: yra.
- -Galimyb? automatiškai ?sijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per par?)
- -Galimyb? automatiškai reguliuoti ryškum? skirtingu paros metu: yra.
- -Galimyb? automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
- -Galimyb? atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savait?s dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
- -Galimyb? padalinti darbin? švieslent?s plot? ? kelias dalis, atvaizduojan?ias nepriklausomus tekstus arba paveiksl?lius skirtingais efektais: yra.
- -Galimyb? perži?r?ti kompiuterio ekrane, kaip jud?s tekstas švieslent?je: yra
- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB laikmena.

Už papildom? kain? švieslent?s programavimo ir valdymo s?sajas galima pakeisti ? kitas:



- -COM (duomen? perdavimas ? švieslent? realiu laiku RS232 protokolu, kabelio ilgis iki 20 m)
- - panaudojus RS232/485 adapter? atstum? galima padidinti iki 1,5km;*
- - WiFi (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieig?, kuri? sukurs pati švieslent?, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su WiFi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);
- - LAN (sujungus švieslent? LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, j? galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esan?iu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas, FTP kabelio ilgis iki 120m,);
- -radijo bangomis 433MGz dažniu

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ