

99x19 m?lyna SMD



M?lyna 16x96 pikseli?, skirta pusiau laukui.

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra

Kaina

?prastin? kaina 139,15 €

Kaina su nuolaida 90,91 €

Pardavimo kaina 110,00 €

Kaina be PVM 120,06 €

Nuolaida -29,15 €

PVM 19,09 €

[Užduoti klausim? apie š? produkt?](#)

Aprašymas

LED ŠVIESLENT? (99cm*19cm) SMD

Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui (galima naudoti lauke po stogu, apsaugan?iu švieslent? nuo krituli?). Ryškiai švie?iantys LED diodai puikiai matomi net saul?s šviesoje. B?ganti eilut?, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš penkiasdešimties, kuriuos J?s gal?site pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslent? programuojama atvaizduoti tekst? bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodyt? laik?, dat?, atvirkštini? laiko skai?iavim?, animuot? tekst? ar paveiksl?l?. Švieslent? galima ?kelti iki 200 skirting? program? su skirtingais tekstais, paveiksl?liais, judan?iais paveiksl?liais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslent?s plot? ? kelias dalis, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveiksl?liai su skirtingais efektais.

ŠVIESLENT?S PARAMETRAI

Moduli? tipas: P-10 DIP

Tarpas tarp tašk? (mm): 10

Tašk? tankis (tašk?/m²) 10000

Ryškumas(cd/m²) ?1600

Maksimali galia 45W

Vidutin? galia 15W

Geriausias matomumas (m) ? 5

Matomumo kampas H:120°, V:60°

Darbin? temperat?ra(°C) -25 +40°C

Darbinis dr?gnumas 10%-90%RH

LED lempu?i? darbo laikas (val.) 100 000

Švieslentės rezoliucija 16x96 (1536)

Švieslentės išmatavimai (mm) 99x19x5

Švieslentės svoris (kg) 2,5

Komplektacija: švieslentė, CD su programine ranga ir vartotojo instrukcija

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBŲS

-Programavimas: kompiuteriu, programavimo sėjaja: WiFi arba perkeliama duomenis į švieslentę su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį*.

-Teksto galimybės: bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto judėjimo efektus.

-Galimas skirtingų programų su įvairiais tekstais kiekis, keliamas į švieslentę vienu metu: 200

-Galimybė kelti paveikslus? arba logotipus: yra.

-Galimybė kelti animuotus paveikslus? arba tekstus: yra.

-Laikrodis: yra.

-Data: yra.

-Termometras: yra galimybė už papildomą kainą.

-Atvirkštinis laiko skaičiavimas: yra.

-Galimybė automatiškai įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per parą)

-Galimybė automatiškai reguliuoti ryškumą skirtingu paros metu: yra.

-Galimybė automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros

laiku: yra.

-Galimybė atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savaitės dienomis arba skirtingomis datomis: yra.

-Galimybė padalinti darbinto švieslentės plotą į kelias dalis, atvaizduojančias

neprisklausomus tekstus arba paveikslus skirtingais efektais: yra.

-Galimybė peržiūrėti kompiuterio ekrane, kaip judės tekstas švieslentėje: yra

-Programavimas: kompiuteriu, perkeliama duomenis į švieslentę su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį (kabelio ilgis iki 15m)*. Už papildomą kainą švieslentės programavimo ir valdymo būdus galima pakeisti į kitus:

- panaudojus RS232/485 adapterą atstumą galima padidinti iki 1,5km;*

- belaidžiu WiFi būdu (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieigą, kuri sukurs pati švieslentę, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentė su WiFi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);

- sujungus kompiuterį su švieslente LAN jungtimi (laido ilgis iki 100m, sujungus švieslentę LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, jį galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esančiu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentė su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);

- radijo bangomis (valdymo atstumas atvirame plote iki 2km, užstatytame - iki 300m);

- naudojant mobiliojo tinklo operatorių interneto GPRS prieigą (švieslentės valdiklyje įstatoma SIM kortelė, valdoma nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);

- siunčiant SMS žinutę (P.S. nepalaiko lietuviškų raidžių).

*švieslentės su COM jungtimi