Modulis P-10 SMD RGB



Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra
Kaina
?prastin? kaina 25,41 €

Kaina su nuolaida17,36 €

Pardavimo kaina21,00 €

Kaina be PVM21,77 €

Nuolaida -4,41 €

PVM3,64 €

Užduoti klausim? apie š? produkt?

Aprašymas

Modulis P-10 SMD RGB

LED modulio parametrai			
Tašk? žingsnis (Pixels pitch):	10.0mm	Tašk? tankumas:	10000 tašk?/m2
Taško konfig?racija:	1R/1G/1B	Modulio taškai:	32x16=512tašk?
Modulio dydis:	320x160x25mm	Modulio svoris:	0.45KG
		R?mo medžiaga:	Polikarbonatas(PC)
?tampa:	AC 4.8-5.5V	Max srov?:	9.0A±0.1A
Max galia:	50W	Skenavimas:	1/4 scan

Ryškumas:	?5000cd/m2	Brightness homogeneity:	?0.95
Horizontalus matomumo kampas :	100±8°	Vertikalus matomumo kampas :	70±5°
Geriausias matomumo atstumas:	?8m		

Valdymo parametrai			
Pilkumo skal?:	Kiekvienam taškui R, G, B - 65536	Spalv? kiekis:	16777216
Kadr? dažnis:	?60	Atsinaujinimo dažnis:	?1920Hz

Darbo			
Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas:	?100,000 val	MTBF:	?10,000 val
LED išsekimo laipsnis:	?15% po 3 met? darbo		

Darbin? temperat?ra::	-20 ~ 40 °C	Darbin? dr?gm?:	10%~90%
Pritaikymas:	Lauko, pusiaulauko švieslent?ms		