


Modulis P-5 RGB SMD



Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Įprastinė kaina 48,40 €

Kaina su nuolaida 40,00 €

Pardavimo kaina 48,40 €

Kaina be PVM 40,00 €

Nuolaida

PVM 8,40 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

LED modulio parametrai			
Taško žingsnis (Pixels pitch):	5.0mm	Taško tankumas:	40000 taškų/m ²
Taško konfigūracija:	1R/1G/1B	Modulio taškai:	64x32=2048 taškų
Modulio dydis:	320x160x25mm	Modulio svoris:	0.55KG
		Rėmo medžiaga:	Polikarbonatas(PC)
Temperatūra:	AC 4.8-5.5V	Max srovė:	9.0A±0.1A
Max galia:	45W	Skenavimas:	1/8 scan

Ryškumas:	~6000cd/m ²	Brightness homogeneity:	~0.95
Horizontalus matomumo kampas :	100±8°	Vertikalus matomumo kampas :	70±5°
Geriausias matomumo atstumas:	~5m		

Valdymo parametrai			
Pilkumo skalė:	Kiekvienam taškui R, G, B	Spalvų kiekis:	16777216
	- 65536		
Kadrų dažnis:	~60	Atsinaujinimo dažnis:	~1920Hz

Darbo			
Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas:	~100,000 val	MTBF:	~10,000 val
LED išsekimo laipsnis:	~15% po 3 metų darbo		
Darbinė temperatūra:	-20 ~ 50 °C	Darbinė drėgmė:	10%~90%
Pritaikymas:	Lauko, pusiaulauko švieslentės		

