

RGB modulis P-10 DIP 3in1



Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Įprastinė kaina 41,14 €

Kaina su nuolaida 34,00 €

Pardavimo kaina 41,14 €

Kaina be PVM 34,00 €

Nuolaida

PVM 7,14 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

RGB modulis P-10 DIP 3in1. Lauko

LED modulio parametrai			
Taškų žingsnis (Pixels pitch):	10.0mm	Taškų tankumas:	10000 taškų/m ²
Taško konfigūracija:	1RGB	Modulio taškai:	32x16=512 taškai
Modulio dydis:	320x160x25mm	Modulio svoris:	0.45KG
		Rankinio medžiaga:	Polikarbonatas(PC)
Temperatūra:	AC 4.8-5.5V	Max srovė:	9.0A±0.1A
Max galia:	50W	Skenavimas:	1/4 scan

Ryškumas:	~6000cd/m ²	Brightness homogeneity:	~0.95
Horizontalus matomumo kampas :	100±8°	Vertikalus matomumo kampas :	70±5°
Geriausias matomumo atstumas:	~8m		

Valdymo parametrai			
Pilkumo skalė:	Kiekvienam taškui R, G, B	Spalvų kiekis:	16777216
	- 65536		
Kadrų dažnis:	~60	Atsinaujinimo dažnis:	~1920Hz

LED švieslentės modulis

Darbo			
Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas:	~100,000 val	MTBF:	~10,000 val
LED išsekimo laipsnis:	~15% po 3 metų darbo		
Darbinė temperatūra:	-25 ~ 50 °C	Darbinė drėgmė:	10%~90%
Pritaikymas:	Lauko švieslentės		